

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED СЪКЛЕН ПАНЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ, КВАДРАТ, 18W, 4200K, 220V AC,
НЕУТРАЛНА СВЕТЛИНА, IP44, SMD2835

LPSG1842



ОПИСАНИЕ

Подходящо решение за общо осветление в закрити помещения като офиси, магазини, жилищни сгради, хотели, ресторанти. Приложим е за бани и влажни помещения. Това се дължи на високата степен на защита от прах и влага IP44.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- За баня
- За дома
- За офиси и магазини

Светлотехнически параметри

- Номинален светлинен поток: 1300 lm
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Светлоразпределение: 120°
- Цветна температура (CCT): 4200 K
- Наличен фотометричен файл за проектиране (.LDT): Да

Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V AC
- Честота: 50/60 Hz
- Фактор на мощността: PF > 0.5
- Мощност: 18 W
- Клас: II
- Драйвер: Вграден, недимиращ

Основни параметри

- Степен на защита: IP44
- Работен температурен диапазон: -10 °C ÷ +40 °C
- Монтажен отвор: 155/155 mm
- Брой цикли на комутация: >15 000
- Време на спад на светлинния добив с 20%: >30 000 h
- Размери: 200/200/50 mm
- Цвят: Бял
- Гаранция: 2 години