

## Regletas de LED serie Slim "Flickerless"

### Descripción:

Disponibles en 2 potencias – **18 W** y **36 W**, en dos dimensiones – **600 mm** y **1200 mm**, tonalidad 4200K (neutro) y resistencia **IP20**.

Diseñadas para montaje de superficie o suspendidas. Las dimensiones de las regletas (600mm y 1200mm) permiten sustitución fácil con las luminarias antiguas de tubos fluorescentes.

Las carcasas y los difusores están fabricados de U V Policarbonato con alta Resistencia mecánica y bajo impacto climático.

Las luminarias han sido diseñadas con LED placas de aluminio y drivers de alta calidad, sustituibles fácilmente y serán comercializadas en el futuro como consumibles. Las regletas están libres de *efecto estroboscópico "Flickerless"*

El diseño permite el montaje fácil y rápido en techos y paredes.

Garantía 2 años.

### Datos técnicos:

Art.No	Potencia	Voltaje	Lúmenes	Tonalidad	Color	Dimensiones	Garantía
LLS1842	18 W	220 -240 V AC	1380 lm	4200 K	blanco	600/23/75 mm	2 años
LLS3642	36 W	220 -240 V AC	2800 lm	4200 K	blanco	1200/23/75 mm	2 años

### Aplicación:

Para montajes interiores con niveles bajos de humedad y polvo (**IP20**).

