

LED Campana "serie profesional" de 150W, 22500lm(150lm/W),IP65,IK08, dimable 0-10V/DC.

Descripción:

LIKX15050 de UltraLux campana industrial dimable de 150 W, con carcasa innovadora, alto rendimiento lm/W de dimensiones y peso compactos.

Ventajas:

- Construcción innovadora con orificio transitorio central de ventilación garantizando buena **autorefrigeración**, en este caso auto refrigeración, y larga vida de los diodos.
- Alto rendimiento > **150 lm/W**.
- SMD diodos de la marca **Osram Duris**.
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico.
- Disponibles 2 tipos de difusores con **UV resistencia** y con ángulo de apertura de 90° o 120° (incluido n juego).
- **Driver dimable ZH POWER** con protección sobretensiones de 4kV asegurando larga vida a la luminaria. ZH POWER es una marca de alta tecnología con calidad garantizada.
- La señal de la gestión es **0-10V DC** permitiendo regular la intensidad en un amplio rango **0 - 100%**.
- Amplio rango de la tensión de alimentación **100V – 277V AC**.
- **Protección sobretensiones incorporado 4 kV**.
- Carcasa de aluminio pintada a polvo.
- **Incluidos gancho de suspensión y soporte (lira)** de sujeción para diferentes tipos de montaje.
- Peso y dimensiones compactos.
- Garantía- **5 años**.
- Factor de potencia **PF> 0.95**.
- Alta resistencia contra humedad y polvo- **IP65**.
- Resistencia contra impacto mecánico- **IK08**.

- Cantidad ciclos de conmutación-**30000**

- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%-**50000h**
- Índice repr. Cromática: **Ra≥80**.

Aplicación:

- **Fabricas.**
- **Espacios industriales.**
- **Almacenes.**
- **Talleres, garajes.**
- **Montajes interiores y exteriores.**



LED campana LIKX15050



Difusor de policarbonato



Orificio transitorio central de ventilación (autorefrigeración)

Parámetros básicos:

Ref. Nº	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Tonalidad	Medidas
LIKX15050	100-277 V AC	150 W	22500 lm	5000 K	D295/H210 mm

