

## LED DOWNLIGHT DE EMPOTRAR

### Imágenes



PR540/PRW5CCT



PR1240/PR12CCT



PR1840/PR18CCT



PR2440



PS540



PS1240



PS1840



PS2440



### Datos técnicos

Refer.	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Formato	Resistencia	Dimensiones	Apertura de montaje	Eficiencia energética
PR540	5 W	500 lm	4000 K	redondo	IP20	95/30 mm	70 mm	F A T G
PR1240	12 W	1200 lm	4000 K	redondo	IP20	145/30 mm	120 mm	F A T G
PR1840	18 W	1820 lm	4000 K	redondo	IP20	170 / 30 mm	140 mm	F A T G
PR2440	24 W	2500 lm	4000 K	redondo	IP20	220/30 mm	190 mm	F A T G
PS540	5 W	500 lm	4000 K	cuadrado	IP20	95/95/30 mm	70/70 mm	F A T G
PS1240	12 W	1200 lm	4000 K	cuadrado	IP20	145/145/30 mm	120/120 mm	F A T G
PS1840	18 W	1820 lm	4000 K	cuadrado	IP20	170/170/30 mm	140/140 mm	F A T G
PS2440	24 W	2500 lm	4000 K	cuadrado	IP20	220/220/30 mm	190/190 mm	F A T G
PRW5CCT	5 W	500 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP54	95/30 mm	70 mm	F A T G
PR12CCT	12 W	1200 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP20	145/30 mm	120 mm	F A T G
PR18CCT	18 W	1820 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP20	170/30 mm	140 mm	F A T G

## **Ventajas:**



- Alto rendimiento - 105 lm/W;
- Driver integrado no dimable, garantizando larga vida y ahorro energético;
- Montaje fácil y rápido de empotrar o con soporte de superficie;
- Carcasa de plástico de ingeniería (ABS) y difusor de policarbonato, con los cuales aseguran alta resistencia mecánica y una refrigeración eficaz;
- Los modelos PRW5CCT, PR12CCT y PR18CCT tienen posibilidad de elegir la temperatura de color a través de interruptor alojado en la parte trasera de la luminaria;
- El modelo PRW5CCT tiene alta resistencia contra humedad y polvo. Apropiado para montajes en espacios con niveles normales de humedad y polvo o en espacios con altos niveles de humedad: baños, cocinas, escaleras, pasillos, balcones;
- Garantía – 2 años;
- Amplio ángulo de apertura del haz – 120°;

## **Accesorios de montaje**



Soporte de montaje de superficie FR12 para LED  
downlights PR1240 y PR12CCT

Soporte de montaje de superficie FR18 para LED  
downlights PR1840 y PR18CCT



Soporte de montaje de superficie FS12 para LED  
downlights PS1240

Soporte de montaje de superficie FS18 para LED  
downlights PS1840