


ИНСТРУКЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Захранване: 220-240 V AC/ 50-60 Hz, DC12V/800 mA
 Мощност: 12 W
 Светлинен поток (светлинен източник): max. 1000 lm
 Цветна температура: 3000K/4000K/6500K (±300K)
 Индекс на цвето предаване: Ra>90
 Брой светодиоди: 56 броя × SMD2835
 Димирание: 10 стъпки в диапазон 10%-100%
 Ъгъл на излъчване: 120°
 Работен температурен диапазон: 0°C – 40°C
 Гаранция: 2 години

- Таймер автоматично изключване
- Таймер за почивка
- TOUCH панел с подсветка
- Захранващ адаптер и кабел (1.3 м дължина) са включени в комплекта.



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност E.
 EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
 SP: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică E.
 IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

ФУНКЦИИ



РЕЖИМ НА ДИМИРАНЕ

Завъртете регулатора, за да настроите яркостта на желаното ниво. Регулирането е плавно при всяка цветна температура.



ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Докоснете този бутон, за да включите/изключите осветлението. Лампата помни последно настроената цветна температура и яркост при включване отново.



РЕЖИМ ИЗБОР НА ЦВЕТНА ТЕМПЕРАТУРА

Докоснете този бутон, за да изберете желаната цветна температура 3000K/4000K/6500K.



ТАЙМЕР ИЗКЛЮЧВАНЕ

След като натиснете този бутон, осветлението ще се изключи след 90 секунди.






ТАЙМЕР ЗА ПОЧИВКА

След кратковременно натискане на този бутон се включва таймер с продължителност 30 минути. След 30 минути лампата ще премигне. Това е напомняне за почивка. Натиснете продължително, за да тествате тази функция. Лампата ще премигне 5 секунди.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1. Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
2. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
3. Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ИУЕЕО.

МОНТАЖ




INSTRUCTION

TECHNICAL INFORMATION

Supply voltage: 220-240 V AC/ 50-60 Hz, DC12V/800 mA
 Power: 12 W
 Luminous flux (light source): max. 1000 lm
 Corelated Colour Temperature: ... 3000K/4000K/6500K (±300K)
 CRI: Ra>90
 Numbers of LEDs: 56 pcs × SMD2835
 Dimming: 10 steps, dimming range 10%–100%
 Beam angle: 120°
 Working temperature: 0°C – 40°C
 Warranty: 2 years

- Off delay (lamp will be off in 90s automatically)
- Rest reminder for reading
- TOUCH side panel lighting
- Power supply adapter and cable (1.3 m length) are included in the package.



E



DE: Dieser Produkt enthält eine Lichtquelle der Klasse E.
 EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
 SP: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética E.
 RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasă de eficiență energetică E.
 IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E.

FUNCTIONS



ROTATING DIMMING MODE

Rotate the knob to adjust brightness stepless at any colour temperature.



ON/OFF MODE

Touch it to turn on/off lamp. The last colour temperature and brightness settings are used when turn on the lamp again.



CCT MODE

Slight press to change colour temperature at 3000K/4000K/6500K.



OFF DELAY

Touch the switch, lamp will turn off automatically in 90 seconds.



REST REMINDER FOR READING

Short touch to set the rest reminder in 30 minutes. Long press to test rest reminder function, lamp will flash in 5 seconds.


TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS




1. The product and its components are not harmful to the environment.
2. Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
3. Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.

INSTALLATION


EN




Take out the screw from lamp body.




Insert the lamp post to the base, pay attention at the direction.




Fix the lamp body at the base with screw.



Connect the power adapter to the desk lamp.



Adjust the desired geometry of the lamp.



Adjust the lighting according your preferences.