

ОПИСАНИЕ

Светодиодното осветително тяло е с вградена Li-ion батерия, която осигурява до два часа осветление след отпадане на захранващото напрежение. В нормален режим (при наличие на захранващо напрежение) тялото не свети и зарежда акумулаторната батерия. Тялото ще светне, когато отпадне напрежението, с мощност която зависи от това в кое положение е превключващият ключ – 1W/2W. Той има три положения: off/1W/2W.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Тялото съдържа Li-ion акумулаторна батерия. Не се опитвайте да я подменяте или ремонтирате.
- Ако захранващият кабел на осветителното тяло е увреден, задължително е той да бъде подменен от производителя, негов оторизиран представител или технически квалифициран специалист с цел предотвратяване на злополуки и щети.
- Осветителното тяло е предназначено да се монтира на места, където е невъзможно щепселът на тялото умишлено да се изключи от контакта.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

**DESCRIPTION**

The fixture is with built-in Li-Ion battery. In normal mode, it illuminates as a standard lighting fixture, and the battery charges. It can work for at least 2 hours providing a minimum of 55 lm lighting output when the supply voltage is lost.

NOTE

- The lamp contains a Li-ion rechargeable battery. Do not attempt to replace or repair it.
- If the external flexible cable or cord of this luminaire is damaged it shall be exclusively replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person in order to avoid a hazard.
- This luminaire is intended only for mounting in locations where the plug and socket are protected from unauthorized disconnection.

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

- Захр. напрежение: 220-240 V AC/ 50-60 Hz
- Мощност: 2 W/ 1 W
- Светлинен поток: 110 lm/55 lm
- Цветна температура: 6500 K
- Цветопредаване: Ra≥70
- Тип светодиода: SMD2835
- Ъгъл на излъчване: 120°
- Акумулаторна батерия Li-ion: 800 mAh/ 3.7V
- Степен на защита: IP20
- Работна температура: -10° C ÷ +40° C
- Време на светене: до 2 часа
- Време на зареждане: 16 часа
- Гаранция: 2 години
- Размери: 203/57/27 mm

TECHNICAL INFORMATION

- Supply voltage: 220 – 240 V AC/ 50-60 Hz
- Power: 2 W/ 1 W
- Luminous flux: 110 lm/55 lm
- Color temperature: 6500 K
- Color rendering index: Ra≥70
- LED type: SMD2835
- Beam angle: 120°
- Li-ion rechargeable battery: 800 mAh/ 3.7V
- Degree of protection: IP20
- Operating temperature: -10° C ÷ +40° C
- Lighting time: up to 2 hours
- Charging time: 16 hours
- Warranty: 2 years
- Dimensions: 203/57/27 mm

TAKE CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.



DESCRIZIONE

La lampada ricaricabile è un dispositivo di illuminazione a LED con una batteria agli ioni di litio incorporata che fornisce fino a 1,5 ore di luce dopo che l'alimentazione è stata eliminata. Il corpo è progettato per contrassegnare le uscite per evacuare il personale dall'edificio in caso di mancanza di tensione di alimentazione. In modalità normale (quando è presente la tensione di alimentazione), il corpo non si accende e ricarica la batteria. Il corpo si accende quando la potenza viene interrotta, a seconda della posizione dell'interruttore - 1W / 2W. Ha tre posizioni: spenta / 50% / 100%.

NOTE

- La lampada contiene una batteria ricaricabile agli ioni di litio. Non tentare di sostituirla o ripararla.
- Se il cavo flessibile esterno o il cavo di questo apparecchio è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o dal suo agente di assistenza o da una persona qualificata simile per evitare qualunque rischio.

INFORMAZIONI TECNICHE

- Tensione alimentatore: 220 – 240 V AC/ 50-60 Hz
- Potenza: 2 W/ 1 W
- Flusso luminoso: 110 lm/55 lm
- Temperatura colore: 6500 K
- Indice di resa cromatica: $Ra \geq 70$
- Tipo di LED: SMD2835
- Angolo di apertura: 120°
- Batteria: 800 mAh/ 3.7V
- Indice di protezione: IP20
- Temperatura di lavoro: $-10^\circ \text{C} \div +40^\circ \text{C}$
- Durata accensione solo batteria: fino a 1.5 ore
- Tempo di ricarica: 16 ore
- Garanzia: 2 anni
- Dimensioni: 203/57/27 mm

RISPETTO PER L'AMBIENTE

- Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente
- Smaltire gli elementi dell'imballaggio separatamente in contenitori per il materiale corrispondente.
- Smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per l'utilizzo di apparecchiature elettriche.

