

## Wi-Fi Smart сензор WFSDVM

### Описание

Сензорът работи чрез приложение TuYa Smart за телефон/таблет. Приложението е с достъпен и удобен интерфейс, което позволява бързо и лесно управление на осветлението, следене наличието на движение и настройка на сензора.

### Предимства

- Управление на **всички Wi-Fi Smart** продукти за осветление **UltraLux**. Възможност за създаване на автоматизация – включване/изключване на осветлението при засичане на движение, регулиране яркостта на осветлението (увеличаване/намаляване силата на светене), промяна на цветната температура (ако светлинния източник позволява това). Чрез приложението TuYa Smart може да се управляват LED крушки, LED контролери (SSWFRGB и SSWFRGBW). Също така и едноцветни LED ленти и панели посредством Wi-Fi контролера SSWF1Z от 2.4G Smart системата за управление на осветлението.
- Сигнализация при засичане на движение. Потребителят получава известие без значение къде се намира. Необходимо е наличието на интернет на мобилното устройство и на сензора. Може да се използва като алармена система.
- Специален регистър следи историята на събитията. Този мониторинг дава подборна и обобщена информация в удобен за потребителя вид. Известията за наличието на движение могат да се изключат, за да не безпокоят потребителя, но регистърът на събитията продължава да записва състоянията.
- Бърз и лесен монтаж. Не е необходимо да се окабелява мястото на монтаж. Захранва се с три броя батерии 1.5V тип AAA. Това е изключително предимство, което позволява гъвкавост и възможност да се използва на места където няма предварително изградена инсталация.
- Следене нивото на заряд на батериите в реално време. Животът им достига до 18 месеца и зависи от тяхното качество.
- Голям обхват на действие – 6 m.
- Степен на защита IP20. Сензорът е подходящ за среда с нормални нива на прах и влага.
- Подвижна монтажна основа позволява фино регулиране посоката на засичане.
- Гаранция – 2 години.



### Технически параметри

Арт. №	Захранващо напрежение	Радиус на действие	Обхват на действие	Работна температура	Монтажна височина	Размери
WFSDVM	3 x 1.5 V батерии AAA	6 метра	110°	0° - 40 °C	2.2-4 метра	64/64/80 mm