

2.4G SMART система за управление на LED осветлението

2.4G Smart системата се състои от управлявани устройства - драйвери за LED панели, димери и контролери за LED лента и от управляващи устройства – едноканални и четириканални дистанционни устройства и панели за монтаж на стена. Броят на управляваните и управляващи устройства в една система е без ограничение. Тя дава възможност за управление на осветлението заедно или разделянето му до четири зони.

Арт. № SSD13300

Описание

SSD13300 е димиращо захранване (драйвер) за постоянен ток, предназначено за LED осветителни тела, чийто захранващ ток е 300 mA DC. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията. При изключване на захранващото напрежение драйверът запомня последното си състояние, като след възстановяване на напрежението светва в същото ниво на димиране. Съвместимо е с LED индиректни луни **Ultralux 8W и 12W – ILDR8xx, ILDR12xx, ILDS8xx, ILDS12xx.**



Технически характеристики:

- **Захранващо напрежение:** 220-240 V AC/ 50-60 Hz
- **Изходно напрежение:** 24-42 V DC
- **Изходен ток:** 300 mA
- **Степен на защита:** IP20
- **Обхват на действие:** max. 20 m
- **Размери:** 45/115/ 32 mm
- **Работна температура:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Гаранция:** 2 години