

## 2.4G SMART система за управление на LED осветлението

2.4G Smart системата се състои от управлявани устройства - драйвери за LED панели, димери и контролери за LED лента и от управляващи устройства – едноканални и четириканални дистанционни устройства и панели за монтаж на стена. Броят на управляваните и управляващи устройства в една система е без ограничение. Тя дава възможност за управление на осветлението заедно или разделянето му до четири зони.

### Арт. № SSD40850

#### Описание

**SSD40850** е димиращо захранване (драйвер) за постоянен ток, предназначено за LED осветителни тела, чийто захранващ ток е 850 mA DC. Управлява се чрез всяко едно RF дистанционно устройство от серията. При изключване на захранващото напрежение драйверът запомня последното си състояние, като след възстановяване на напрежението светва в същото ниво на димиране. Съвместим е с LED панели **UltraLux 40W**.



#### Технически характеристики:

- **Захранващо напрежение:** 220-240 V AC/ 50-60 Hz
- **Изходно напрежение:** 24-42 V DC
- **Изходен ток:** 850 mA
- **Степен на защита:** IP20
- **Обхват на действие:** max. 20 m
- **Размери:** 45/135/ 32 mm
- **Работна температура:** -10° C ÷ +40° C
- **Гаранция:** 2 години