

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED SLIM ПРОЖЕКТОР 100W, 6000K, 220V, IP65 СТУДЕНА СВЕТЛИНА, SMD2835

SPD10060

UltraLux®



ОПИСАНИЕ

Прожекторът е предназначен за общо осветление - за дома, дворове и градини, складови пространства, фасади и други. Той е с вграден LED и драйвер от висок клас. Използваната в прожектора нова технология за интегриране на драйвера е причина за изключително компактните му размери. Качествените компоненти осигуряват дълъг живот, надежна работа и голяма ефективност - висока осветеност при ниска консумация.

ПРЕДИМСТВА

- Корпус: Прахово боядисана алуминиева отливка, осигуряваща добро охлаждане, механическа здравина и корозионна устойчивост.
- Дифузер: Изработен от матово закалено стъкло.

Светлотехнически параметри

- Номинален светлинен поток: 8000 lm
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Светлоразпределение: 120 °
- Цветна температура (CCT): 6000 K

Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V AC
- Честота: 50/60 Hz
- Фактор на мощността: >0.90
- Мощност: 100 W
- Клас: I
- Драйвер: Вграден, недимиращ

Основни параметри

- Степен на защита: IP65
- Степен на удароустойчивост: IK08
- Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ +40 °C
- Брой цикли на комутация: >15 000
- Време на спад на светлинния добив с 20%: >25 000 h
- Корпус: Алюминий, прахово боядисан
- Тегло: 1.0 kg
- Размери: 265/190/50 mm
- Цвят: Черен
- Гаранция: 2 години

