

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОФЕСИОНАЛНА LED ЛЕНТА SMD3528, 4.8W/М НЕУТРАЛНО БЯЛА, 24V DC, 60LEDS/М, 5М, НЕВОДОУСТОЙЧИВА

PN3560N



ОПИСАНИЕ

Професионалната серия светодиодни ленти UltraLux са изработени от качествени компоненти и материали. Имат подобрен светлинен добив в сравнение с ленти от стандартните серии. Двойнозалепящата лента е марка 3M, което гарантира качествен монтаж. Гаранционният срок е по-голям (3 години) в сравнение с ленти от стандартните серии (1 година). Захранващото напрежение е 24 V DC, което е два пъти по-голямо от това на стандартните светодиодни ленти, това е предпоставка за по-малки загуби и пад на напрежение по-дължина на лентата.

Забележка:

- При монтаж е препоръчително да се използват алуминиеви профили за охлаждане, особено за големите мощности.
- Минимално количество за поръчка 5 м (1 ролка).

Светлотехнически параметри

- Светлинен поток: 400 lm/m
- Брой светодиоди: 60 LEDs/m
- Светлоразпределение: 120°
- Цветна температура (CCT): 4200 K
- Индекс на цвето предаване (CRI): ≥80
- SDCM: <5
- Тип светодиод: 3528

Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 24V DC
- Мощност на метър: 4.8 W/m
- Тип платка: Двуслойна
- Пад на напрежение: <5 %/5m
- Дебелина на платката: 3 oz

Основни параметри

- Степен на защита: IP20
- Работен температурен диапазон: -10 ÷ +40°C
- Размери: 5 meters / 8 mm
- Време на спад на светлинния добив с 20%: 50 000 h
- Енергиен клас: A+
- Гаранция: 3 години