

LED SLIM ПРОЖЕКТОР С ДАТЧИК ЗА ДВИЖЕНИЕ 10W, 4200K, 220V, IP44

SPP41042



ОПИСАНИЕ

PIR прожектор с компактни размери, олекотен корпус, slim дизайн, матов дифузер против заслепяване и висока осветеност при ниска консумация на енергия.

SMD вграден LED от висок клас осигурява отлична осветеност, ниска консумация на електроенергия и дълъг живот – 25 000 часа.

Вграденият драйвер гарантира дълъг експлоатационен период и надеждна работа.

За намаляване на заслепяването дифузерът е изработен от матово закалено стъкло.

Корпусът е прахово боядисана алуминиева отливка, осигуряваща добро охлаждане, механическа здравина и корозионна устойчивост.

Прожекторът е с висока удароустойчивост IK08 и степен на защита IP44, което го прави подходящ както за интериорно, така и за екстериорно осветление.

Сензорът е подвижен. Конструкцията му позволява той да се върти на 180° в хоризонтално и вертикално направление и разширява обхвата на действие. Обхватът му на действие е широк - 120°.

Регулиране на параметрите в широки граници - време на светене, праг на обкръжаващата осветеност, чувствителност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Светлотехнически параметри

- Светлинен добив: 80 lm/W
- Номинален светлинен поток: 800 lm
- Индекс на цвето предаване (CRI): Ra≥80
- Светлоразпределение: 120 °
- Цветна температура (CCT): 4200K K
- Тип светодиода: SMD2835

Електрически параметри

- Захранващо напрежение: 220-240 V AC
- Честота: 50-60 Hz
- Фактор на мощността: PF > 0.5
- Мощност: 10 W
- Клас: I

Основни параметри

- Степен на защита: IP44
- Степен на удароустойчивост: IK08
- Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ +40 °C
- Брой цикли на комутация: >15 000
- Размери: 152/110/55 mm
- Време на спад на светлинния добив с 20%: >25 000 h
- Време на светене: 10 sek. – 10 min
- Радиус на действие: 6 m
- Височина на монтаж: 1,8 - 3 m
- Обхват на действие: 120 °
- Гаранция: 2 години