

Gama de proyectores *ECO Slim* con PIR sensor

Descripción:

La nueva gama de proyectores **ECO Slim con PIR sensor UltraLux** está diseñada con dimensiones compactas, Slim diseño, difusor mate antideslumbrante, excelentes características lumínicas y precio atractivo.

- Diodos SMD de alta calidad, asegurando buenas emisiones, ahorro energético y larga vida – **25 000 horas**.
- El driver incorporado garantiza su larga vida útil y su funcionamiento fiable.
- El difusor está fabricado de vidrio templado (mate) antideslumbrante.
- La carcasa es de aluminio extruido, pintado en polvo que proporciona buena refrigeración, resistencia mecánica y a la corrosión.
- Las luminarias están dotadas de resistencias **IK08** y **IP44** lo que las hace adecuadas para iluminación interior y exterior.
- **Temperatura de funcionamiento -20 °C ÷ +40 °C.**
- **Angulo de apertura: 120°.**
- **Clase I.**
- **Garantía 2 años.**

PIR sensor:

El detector es un sensor infrarrojo pasivo (PIR) que mide el calor emitido por los objetos a su alcance, por esta razón no se recomienda su instalación **en áreas con amplitudes de alta temperatura**, cerca de bombas de calor, estufas, aire acondicionado, calentadores. Los umbrales de iluminancia, tiempo y sensibilidad pueden ajustarse a un amplio rango, el sensor es extraíble, su diseño le permite girar 180 ° horizontal y verticalmente extendiendo el rango de acción.

- Amplio rango de detección- 120°.



Fichas técnicas:

Apt. Nº	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Tonalidad	Dimensiones L/H/W mm	IRC Índice Repr. cromática
SPP41042	220-240 V AC	10W	800	4200 K	110/152/55	Ra≥80
SPP42042	220-240 V AC	20W	1600	4200 K	138/170/55	Ra≥80
SPP43042	220-240 V AC	30W	2500	4200 K	175/195/60	Ra≥80
SPP45042	220-240 V AC	50W	4000	4200 K	175/195/68	Ra≥80