

Proyectores de exterior serie **ECO Slim**

Descripción:

La nueva gama de proyectores SMD "ECO Slim" UltraLux tiene las siguientes ventajas: **dimensiones extremadamente compactas**, carcasa ligera, diseño delgado, difusor mate antideslumbrante, alto rendimiento, bajo consumo, excelentes emisiones y **precio atractivo**.

- **SMD incorporado LED de alta gama**, asegurando ahorro energético, perfectas características lumínicas y larga vida (25 000 horas).
- **El driver incorporado** garantiza una larga vida útil y un funcionamiento correcto.
- Para reducir el deslumbramiento el difusor esta hecho de **vidrio templado mate**.
- **La carcasa es aluminio extruido pintado a polvo**, que proporciona buena refrigeración, resistencia mecánica y resistencia de corrosión.
- La gama Eco Slim está diseñada con alto grado de protección de impacto **IK08** y resistencia contra humedad y polvo **IP65**, lo que la hace apta para montajes exteriores e interiores.
- Temperatura de funcionamiento **-20 °C ÷ +40 °C**.
- Angulo de apertura: **120°**.
- **Clase I**.
- **Garantía 2 años**.



Características técnicas:

art. No	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso Emisión de luminaria	Tonalidad	Dimensiones L/H/W	Índice repr.cromàtica
SPD1060	220-240 V AC	10W	800	6000 K	110/78/35 mm	Ra≥80
SPD2060	220-240 V AC	20W	1600	6000 K	138/98/35 mm	Ra≥80
SPD3060	220-240 V AC	30W	2500	6000 K	175/125/37 mm	Ra≥80
SPD5060	220-240 V AC	50W	4000	6000 K	175/125/46 mm	Ra≥80
SPD10060	220-240 V AC	100W	8000	6000 K	265/190/50 mm	Ra≥80