

LED regletas 0.60cm y 1.20cm, 4200 K, IP54, "serie Slim"

Descripción:

La gama de regletas IP54 "serie Slim" UltraLux contiene 2 modelos de 18W (0.60cm) y 36W (1.20cm).

Ventajas:

- Alta resistencia IP54. Las luminarias son apropiadas para montajes en espacios con altos contenidos de polvo y humedad.
- Las carcasas y los difusores están diseñados de policarbonato con excelentes características ópticas, mecánicas, UV-estabilidad y resistencia de cambios atmosféricos.
- La gama de regletas es apropiada para montaje de superficie (techo) o suspendidas.
- Las placas de LED son de aluminio, asegurando buena refrigeración y larga vida.
- Angulo de apertura-120°.
- Garantía- 2 años.



Aplicación:

- Tiendas, escaparates.
- Edificios administrativos.
- Hoteles, restaurantes.
- Para el hogar.

Parámetros técnicos :

Ref. №	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Tonalidad	Dimensiones
LLW1842	220-240 V AC	18 W	1380 lm	4200 K	640/ 75/ 26 mm
LLW3642	220-240 V AC	36 W	2800 lm	4200 K	1240/ 75/ 26 mm