

## Led emergencia de 3W, IP44, 6500K, 140lm, Ni-Cd, 1500mAh

Ref. Nº LLE365

**La led luminaria de emergencia LLE365 UltraLux es resistente a humedad y polvo IP44.** Diseñada con batería incorporada Ni-Cd 3,6 V, 1500 mAh, potencia de 3W y tonalidad 6500 K.



En modo normal la corriente eléctrica carga la batería y la luminaria **puede lucir o no dependiendo del esquema de conexión.**



- Voltaje: **220–240V AC, 50-60 Hz.**
- Potencia: **3W.**
- Flujo luminoso en modo normal (dependiendo de la conexión): **50 lm.**
- Flujo luminoso en modo emergencia: **140 lm.**
- Tonalidad: **6500 K.**
- Ángulo de apertura: **120°.**
- Batería **Ni-Cd 1500 mAh, 3,6V.**
- Resistencia: **IP44.**
- Temperatura de funcionamiento: **-10° C ÷ +40° C.**
- Tiempo de funcionamiento: **mínimo 2 horas.**
- Tiempo de carga completa: **20 horas.**
- Garantía: **2 años.**
- Dimensiones: **346/107/60 mm.**



Las pegatinas incluidas en el juego permiten señalar todo los tipos de marcación de emergencia.

### **Aplicación:**

- Colegios.
- Hospitales.
- Almacenes, fábricas...
- Edificios públicos, administrativos etc...