


## LED Plafones redondos con reborde del difusor decorativo

### Descripción:

La gama tiene 3 modelos : SPLG2442-24W, SPLG3642 - 36W, SPLG4842 - 48W con tonalidad 4200K:

- Diseño elegante e innovador con reborde del difusor decorativo.
- El difusor está expresamente diseñado haciendo un efecto lumínico especial marcando la posición de los diodos.
- El material del difusor es PMMA con alta resistencia mecánica y resistencia contra rayos UV.
- Base de acero pintada a polvo con alta resistencia mecánica y anticorrosiva .
- LED placas de aluminio garantizando buena refrigeración y larga vida de los diodos.
- Driver de alta calidad asegurando ahorro energético con todos los componentes necesarios para la compatibilidad electromagnética.
- Todo los diodos tienen lente con óptica de policarbonato, logrando un flujo luminoso uniforme con ángulo de apertura - 120°.
- Cinta especial de la espalda del plafón para ocultar los posibles desperfectos del montaje.
- Garantía- 2 años
- Índice repr. cromática Ra≥80.
- .Montaje fácil y rápido



Diseño del difusor

### Aplicaciones

- Para el hogar
- Para cocinas
- Hoteles y restaurantes
- Escaleras y comunidades
- Oficinas y tiendas.

### Parámetros técnicos

Ref. Nº	Voltaje	Potencia	Flujo luminoso	Tonalidad	Resistencia	Dimensiones
SPLG2442	220-240 V AC	24 W	1700 lm	4200 K	IP20	D385/H90 mm
SPLG3642	220-240 V AC	36W	2600 lm	4200 K	IP20	D385/H90 mm
SPLG4842	220-240 V AC	48W	3400 lm	4200 K	IP20	D480/H95 mm

