

UltraLux®

LED proyector serie profesional 50W 12-24 V DC

Descripción:

SPG125050 de UltraLux es proyector de exterior IP65 con potencia 50W, tonalidad 5000K (luz neutral) apropiado para montajes en instalaciones con tensión 12-24V/DC

Ventajas:

- Muy alto rendimiento – 120 lm/W;
- La luz emitida es libre de efecto estroboscópico “Flickerless”;
- Amplio ángulo de haz de la luz - 120° apropiado para iluminación en general;
- Válvula anti condensación, la cual evita la humedad en el interior de la luminaria;
- Prensaestopas especial para montaje fácil, rápido y de confianza con los cables de la alimentación;
- Carcasa de diseño innovador fabricada de aluminio asegurando buena refrigeración.
- Alta resistencia contra impacto mecánico - IK08;
- La lira tiene tornillo adicional para mejor fijación del ángulo del proyector;
- Difusor prismático(mate) de vidrio templado disminuyendo el deslumbramiento;
- Alta resistencia contra humedad y polvo IP65;
- Garantía – 5 años;



Tornillo adicional de sujeción

Aplicación

- Parques fotovoltaicos
- Puertos marítimos
- Iluminación industrial

Parámetros técnicos

Ref. Nº	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo luminoso	Tonalidad	Dimensiones
SPG125050	12-24 V DC	50 W	6000 lm	5000 K	180/290/55 mm