

## LED ЛАМПА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ 10W, 4000K, 220-240V AC, IP65

LLMS



## ОПИСАНИЕ

Възможността на светещата част на тялото да се върти по хоризонтал и вертикал, комбинирано с високата му степен на влагозащита IP65 позволяват на модела да намери широко приложение, както за външно фасадно, така и за вътрешно осветление.

## Предимства

- PIR сензор за движение с голям радиус на действие – 7 m включва и изключва тялото. Параметрите, които могат да се регулират са времето на светене (от 10 s до 5 min) и прага на обкръжаващата осветеност (<3 lx до 2 000 lx).
- При настройка, капака на сензора се завърта около оста си и го покрива, а регулаторите се откриват. След настройка капака на сензора се завърта като покрива регулаторите и открива сензора.
- Фото датчик следи обкръжаващата осветеност;
- Вграден драйвер с последно поколение технология DOB (Driver On Board). При тази технология елементите на драйвера са разположени на светодиодната платка. Характерно за нея е високата надеждност и дълъг експлоатационен период;
- Висока степен на защита срещу проникване на прах и влага IP65 – подходящ за интериорно и екстериорно (фасадно) осветление;
- Корпус изработен от поликарбонат с висока механична здравина, устойчив на UV лъчения и атмосферни въздействия;
- Светещата част на тялото може да се върти около оста си в широки граници от - 45° до + 225°, и се накланя до 60° от вертикалното си положение. По този начин осветлението може да се насочи в желано направление;
- Тялото се монтира на стена при височина 1.8 до 2.5 метра;
- Компактни размери и изчистен дизайн;

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Електрически параметри

---

- Мощност: 10 W
- Напрежение AC: 220-240 V
- Честота: 50-60 Hz

### Светлотехнически параметри

---

- Светлинен поток: 800 lm
- Индекс на цвето предаване (CRI): >80
- Светлоразпределение: 120 °

### Основни параметри

---

- Степен на защита: IP65
- Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ +40 °C
- Брой цикли на комутация: 15000
- Размери: 89/54/233 mm
- Време на спад на светлинния добив с 20%: 25000 h
- Време на светене: 10 sec. - 5 min
- Радиус на действие: max 7 m
- Височина на монтаж: 1.8 - 2.5 m
- Праг на осветеност: <3-2000 lx
- Обхват на действие: 140 °
- Гаранция: 2 години
- Работна влажност: <93% RH