

LED downlight de empotrar, 6W, IP44, con opción de elegir la temperatura de color CCT.

LM6DCCTMR16

Descripción:

LM6DCCT de **UltraLux** es downlight de LED dimable CCT. La luminaria tiene dos partes – LED módulo dimable LM6DCCT y marco blanco de empotrar fabricado de PC.

Ventajas:


- Regulación de intensidad (dimable) TRIAC compatible con la mayoría de los dimers de carga RC del mercado.
- Posibilidad de elegir la temperatura de color (3000/4000/6500K) a través de interruptor alojado en la parte trasera de la luminaria.

Atención ¡El cambio de la temperatura del color ha de ser realizado siempre con la corriente apagada!

- Alto nivel de resistencia contra humedad y polvo **IP44**. Se puede montar en baños, cocinas, pasillos, espacios húmedos etc.
- Dimensiones compactas y posibilidad de montar en techos y paredes con poca profundidad.
- Ángulo de apertura **60°**, apropiado para iluminación acentuada.
- Sistema óptico de policarbonato con protección UV;
- Carcasa de plástico termo conductor.
- Cable con doble aislamiento para montaje rápido.
- Índice repr.cromática Ra≥80 .
- Garantía – **2 años**.



Carcasa de plástico termo conductor



Diodos con tres tipos de tonalidades



interruptor para elección de la temperatura del color

3000/4000/6500K

Datos técnicos

Ref. Nº	Tensión de funcionamiento	potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	dimensiones	Ángulo de apertura	Eficiencia energética
LM6DCCTMR16	230 V AC	6 W	550 lm	3000/4000/6500K	D83/H25 mm	60°	