

Downlights de LED de empotrar, redondos, con óptica.

Descripción:

LLV2040 y LLV4040 de UltraLux son dos modelos de downlights de LED de empotrar, con potencia 20W y 40W con temperatura de color 4000K (luz neutral). Tienen las siguientes ventajas:

- Diodos de alta calidad SMD2835 con alto rendimiento y largo periodo de explotación.
- Las luminarias tienen placas LED de aluminio que aseguran una refrigeración óptima y larga vida de los diodos.
- Carcasa fabricada de aluminio la cual tiene alta resistencia mecánica y buena refrigeración.
- Las luminarias están libres de efecto estroboscópico "Flickerless".
- Difusor de policarbonato con resistencia UV y alta calidad, el cual tiene excelentes características ópticas y mecánicas.
- Distribución luminíca uniforme para grandes distancias y alturas, debida a la apertura del haz específica, la cual es de **90° para LLV2040 y 60° para LLV4040**. Reflector de fondo con bajo deslumbramiento
- Driver exterior de la marca certificada Eaglerise es de alta gama y última generación que garantiza larga vida y ahorro energético.
- Alto índice de reproducción cromática $Ra \geq 80$ y temperatura de color 4000K hacen de las luminarias una excelente solución para **iluminación de espacios con techos altos** - hoteles, restaurantes, tiendas, oficinas, edificios administrativos etc.
- Las dimensiones y los diámetros de los cortes de apertura coinciden con las luminarias de baja eficiencia y hacen que su sustitución sea fácil y rápida.
- Garantía - **5 años**.

Ref. LLV2040



Ref. LLV4040



Datos técnicos:

Art. Nº	Potencia	Tensión de funcionamiento	Flujo luminoso	Temperatura de color	Dimensiones	Apertura montaje
LLV2040	20 W	220-240 V 50-60 Hz	1800 lm	4000K luz neutral	Ø 165/ H 90 mm	Ø 145 mm
LLV4040	40W	220-240 V 50-60 Hz	3600 lm	4000K luz neutral	Ø 220/ H 95 mm	Ø 195 mm