

## Downlights de LED IP54, con opción de elegir la temperatura del color (CCT) 3000/4000/6500K.

### Imágenes:



PRW5CCT

PRW12CCT

PRW18CCT

PRW24CCT

### Datos técnicos:

Art. Nº	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Formato	Resistencia	Dimensiones	Apertura de montaje	Eficiencia energética
PRW5CCT	5 W	500 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP54	95/30 mm	70 mm	F A T G
PRW12CCT	12 W	1200 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP54	145/30 mm	120 mm	F A T G
PRW18CCT	18 W	1820 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP54	170/30 mm	140 mm	F A T G
PRW24CCT	24 W	2500 lm	3000/4000/6500K	redondo	IP54	220/30 mm	190 mm	F A T G

### Ventajas:

- Rendimiento - 105 lm/W.
- Driver no-dimable integrado, garantizando larga vida y ahorro energético.
- Montaje fácil y rápido de empotrar o a través de los soportes de superficie FR12, FR18.
- Carcasa de plástico ABS y difusor de policarbonato que aseguran alta resistencia mecánica y una óptima refrigeración.
- El cambio de la temperatura de color se realiza a través del interruptor alojado en la parte trasera de las luminarias.
- Las luminarias tienen alta resistencia IP54 y se pueden montar en espacios con niveles de humedad y polvo normales y altos: baños, cocinas, escaleras, pasillos etc.
- Garantía – 2 años.
- Ángulo de apertura del haz – 120°, apropiado para iluminación en general.