

LED DOWNLIGHT DE CRISTAL, DE EMPOTRAR, IP44.



Art. No LPRG642BL



Art. No LPRG1242BL



Art. No LPRG1842BL



Art. No LPSG642BL



Art. No LPSG1242BL



Art. No LPSG1842BL

Descripción:

Downlights decorativos de cristal, de empotrar, con resistencia IP44. Cuadrados y redondos con potencias de 6W, 12W y 18W.

Ventajas:

- Alta resistencia IP44. Apropiado para espacios con altos niveles de humedad y polvo.
- Driver incorporado de alta calidad, el cual garantiza larga vida y ahorro energético.
- Difusor de cristal decorativo con diseño elegante e innovador.
- Placa de los diodos de aluminio, la cual asegura una refrigeración óptima de los diodos.
- Carcasa de plástico termo conductor y aluminio.
- Garantía 3 años.
- Montar en techos con espacio suficiente para asegurar la ventilación y refrigeración necesaria.
- Pinzas de acero para montaje fácil y rápido.

Datos técnicos:

Art. No	Formato	dimensiones	Apertura de montaje	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Índice repr. cromática
LPRG642BL	Redondo	97/50 mm	Ø70 mm	6W	420lm	4200K	Ra≥80
LPSG642BL	Cuadrado	97/97/50 mm	70/70 mm	6W	420lm	4200K	Ra≥80
LPRG1242BL	Redondo	160/50 mm	Ø 120 mm	12W	920lm	4200K	Ra≥80
LPSG1242BL	Cuadrado	160/160/50 mm	120/120 mm	12W	920lm	4200K	Ra≥80
LPRG1842BL	Redondo	200/50 mm	Ø 155 mm	18W	1300lm	4200K	Ra≥80
LPSG1842BL	Cuadrado	200/200/50 mm	155/155 mm	18W	1300lm	4200K	Ra≥80