

Plafones de LED, IP20, CCT con opción de elegir la temperatura del color.

Descripción:

Gama de plafones CCT de UltraLux CON 8 modelos, con potencia de 12W, 18W, 24W y 36W, en colores de blanco y negro.

Ventajas:


- La temperatura del color se elige, (3000K/4000K/6500K) a través del interruptor alojado en el módulo de los LED diodos.
- La base de los plafones es metálica, pintada a polvo. Garantía de una resistencia mecánica y una óptima refrigeración de los diodos.
- Carcasa y difusor de policarbonato UV estabilizado con alta resistencia mecánica.
- Sistema óptico con lupa en cada diodo de policarbonato, asegurando un flujo luminoso uniforme sin sombras.
- Diseño elegante, innovador y moderno.
- Resistencia IP20. Las luminarias son apropiadas para espacios con niveles normales de humedad y polvo.
- Garantía 3 años.
- Disponibilidad de componentes de repuesto para reemplazarlos fuera de periodo de garantía.
- Ángulo de apertura del haz 120°. Las luminarias son apropiadas para iluminación en general..
- Montaje fácil y rápido.



Ref.№	Potencia	Flujo luminoso	Dimensiones, mm
SPL1B12CCTB	12W	800 lm	260/60
SPL1B18CCTB	18W	1200 lm	350/60
SPL1B24CCTB	24W	1650 lm	385/60



Ref.№	Potencia	Flujo luminoso	Dimensiones, mm
SPL1B12CCTW	12W	800 lm	260/60
SPL1B18CCTW	18W	1200 lm	350/60
SPL1B24CCTW	24W	1650 lm	385/60



Apt.№	Potencia	Flujo luminoso	Dimensiones, mm
SPL2B24CCT	24W	1650 lm	390/75
SPL2B36CCT	36W	2700 lm	490/75