

Ficha técnica:

LED plafón decorativo 36W, 4200K, 220-240V AC, níquel satinado, REDONDO, IP20.

SPMR3642SN



Descripción:

La gama de plafones decorativos de UltraLux tiene ocho modelos con cuatro potencias – 12W, 18W, 24W, 36W y dos colores: negro - [SPMR1242BL](#), [SPMR1842BL](#), [SPMR2442BL](#), [SPMR3642BL](#) y níquel satinado - [SPMR1242SN](#), [SPMR1842SN](#), [SPMR2442SN](#), [SPMR3642SN](#).

Ventajas:

- **Las luminarias tienen LED módulo magnético, el cual en caso de ser necesario se puede sustituir de una forma fácil y rápida.**
- La construcción permite un montaje rápido y un mantenimiento cómodo. Es necesario solamente aflojar las tuercas del difusor.
- **Diseño clásico y limpio.**
- Resistencia contra humedad y polvo IP20. TLas luminarias son apropiadas **para iluminación interior.**
- Temperatura de color **4200K** (luz neutral).
- Ángulo de apertura del haz - **120°**. **Apropiado para iluminación en general.**

Parámetros básicos:

- Resistencia contra humedad y polvo: IP20.
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +40 °C.
- Cantidad ciclos de conmutación: >15000.
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: >25000 h.
- Color: níquel satinado .
- Tiempo de encend:<0.2 seg.
- Altura: 71 mm.
- Diámetro: 407 mm.
- Garantía:3 años.
- Formato: redondo.

Parámetros eléctricos:

- Potencia: 36W.
- Voltaje AC: 220-240 V.
- Frecuencia: 50-60 Hz.
- Clase: I

Parámetros lumínicos:

- Flujo luminoso: 3420 lm
- Temperatura de color(CCT): 4200 K
- Índice repr.cromática(CRI): ≥80
- Ángulo de apertura del haz: 120 °
- Tipo de diodos: SMD2835