

LED Mini downlights “cabinet”, de empotrar, 12V/DC CCT.



ML124CCT



ML124CCTB

NEW



ML124CCTSN

NEW

Descripción:

(ML124CCTB) y (ML124CCTSN) de **UltraLux** son 2 modelos de LED downlights “cabinet”, de empotrar, para muebles, armarios, estanterías, los cuales son de color negro (ML124CCTB) y níquel satinado (ML124CCTSN). Tienen posibilidad igual como el blanco (ML124CCT) de elegir la temperatura de color (CCT) con tensión de funcionamiento 12V DC.

Ventajas:

- La temperatura de color se puede elegir (3000K/4000K/6500K) a través de botón alojado en la parte trasera de la luminaria.

NOTA:

El cambio de la temperatura de color HA DE SER REALIZADO CON LA CORRIENTE ELECTRICA APAGADA.

- Dimensiones y apertura de montaje estándar, los cuales permiten que el producto reemplace las luminarias de muebles halógenas.
- Plug and play – El cable de la alimentación termina con clema rápida, la cual es compatible con los alimentadores y sensores de iluminación de muebles **UltraLux**.
- El producto se puede aplicar en espacios con altos niveles de humedad y polvo (baños, escaleras, pasillos) - resistencia IP44.
- Baja tensión de alimentación **12 V DC**. Peligro eléctrico mínimo.
- Montaje fácil y rápido, debido de la apertura del montaje 55 mm - 58 mm.
- Carcasa diseñada de plástico técnico termoconductor para una óptima refrigeración.

NOTA:

Ha de dejar espacio suficiente detrás de la luminaria para que se puede refrigerar.

- Ángulo de apertura del haz **120°** para una emisión lumínica uniforme.
- Driver incorporado, no dimable, garantizando un funcionamiento fiable y larga vida.
- Garantía – 3 años.
- Alto índice de reproducción cromática Ra≥80. Las luminarias son aptas para museos.
- Longitud del cable de alimentación 60 cm, la cual facilita el montaje.

Datos técnicos:

Ref. №	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo luminoso	Dimensiones, mm	Apertura de montaje, mm	Color
ML124CCTB	12 V DC	4W	380 lm	70/18	55-58	negro
ML124CCTSN	12 V DC	4W	380 lm	70/18	55-58	níquel satina.
ML124CCT	12 V DC	4W	380 lm	70/18	55-58	blanco