

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

LED ИНДУСТРИАЛНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО КАМБАНА, 200W, 5000K,
220V-240V AC, IP65

LIKDX20050



ОПИСАНИЕ

ПРЕДИМСТВА:

- Висока енергийна ефективност – 120 lm/W;
- Интегриран драйвер обезпечава дълъг и надежен експлоатационен период;
- Вградена защита от пренапрежение 4 kV. Тя обхваща трите захранващи вериги, затова е задължително тялото да бъде и заземено (занулено) с оглед на неговата защита;
- Алюминиев прахово боядисан оребрен корпус осигурява ефективно охлаждане и механична здравина – IK08;
- Оптика от UV устойчив поликарбонат и силиконови уплътнения обезпечават защита IP65;
- Оптична леща на всеки светодиоден чип разпределя светлината в ъгъл 90°, подходящ за помещения с по-голяма височина;
- Монтажът на телата е висящ и се извършва чрез халка с резба към нея;
- Захранващият кабел е с дължина 30 cm;
- Висок индекс на цвето предаване Ra≥80;
- Компактни размери и тегло;
- Коригиран фактор на мощността PF>0.9;
- Ниски пулсации на светлината Pst<1.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Основни параметри

- Степен на защита: IP65
- Степен на удароустойчивост: IK08
- Работен температурен диапазон: -20 °C ÷ +40 °C
- Дифузер: поликарбонат
- Брой цикли на комутация: >30000
- Корпус: прахово боядисана алуминиева отливка
- Размери: 360/60 mm
- Време на спад на светлинния добив с 20%: >50000 h
- Гаранция: 3 години

Електрически параметри

- Мощност: 200 W
- Напрежение AC: 220-240 V
- Фактор на мощността: >0.9
- Драйвер: DOB
- Ефективност: 120 lm/W
- Защита от пренапрежение: 4kV

Светлотехнически параметри

- Номинален светлинен поток: 24000 lm
- Цветна температура (CCT): 5000 K
- Индекс на цвето предаване (CRI): ≥80
- Светлоразпределение: 90 °
- Тип светодиод: SMD2835
- Наличен фотометричен файл за проектиране (.LDT): да