

# UltraLux®

## LED sistema modular HEXAGON ULTRALUX.

### Descripción:

LED luminaria lineal LT5X760

Sistema modular LED HEXAGON LIGHT.

Los componentes del sistema son:

**LED luminaria lineal**, con potencia 7W y temperatura de color (6000K) luz fría. Carcasa y difusor de policarbonato, el cual tiene alta resistencia mecánica y protección UV. La resistencia contra humedad y polvo de las luminarias es IP20. Apropia para espacios con niveles normales de humedad y polvo.

**Conector de alimentación (LT5XPC)**. Apropiado para la conexión del sistema con la red eléctrica.

**Conectores de unión**. Apropia para conexiones (eléctricas y mecánicas) entre las luminarias del sistema.

Los componentes mencionados se pueden encontrar en la gama de productos UltraLux.

El montaje en la superficie deseada del sistema HEXAGON se puede realizar a través de accesorios de sujeción (tacos, tornillos, etc.). los cuales están disponibles en el mercado (almacenes de construcción, bricolaje).

### La potencia máxima del sistema es 400W.

El Sistema HEXAGON está diseñado con Plug and Play. Para el montaje no es necesario conocimiento especial. Las instrucciones de las formas básicas, los cuales se pueden realizar y sus dimensiones junto con los componentes necesarios se pueden encontrar en nuestra página web: [ultraluxspain.com](http://ultraluxspain.com)

La posibilidad de pedir los componentes por separado permite gran flexibilidad para que el cliente obtenga exactamente lo que le hace falta.

### Se pueden crear diseños originales y únicos en formas lumínicas.



Захранващ конектор LT5XPC



Свързващи конектори

LT5XC120V



LT5XC90L



LT5XC180



LT5XC120Y



LT5XCT



LT5XCX



### Datos técnicos:

Ref. №	Tensión	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Ángulo de apertura del haz	Dimensiones	Garantía
LT5X760	230V AC	7W	700 lm	6000 K	270°	440/22/35 mm	3 años