

LED SISTEMA MODULAR HEXAGON LIGHT- ULTRALUX

Descripción

Sistema modular LED HEXAGON LIGHT, la cual se compone de:

LED luminarias lineales , 7 W, con luz neutra (4000 K) o fría (6000 K). Las carcasa y los difusores están fabricados en policarbonato, material que se caracteriza por su resistencia mecánica y estabilidad frente a los rayos UV. El grado de protección del conjunto es IP20, adecuado para iluminación interior en espacios con niveles normales de polvo y humedad..

Conector de alimentación (LT5XPC). Se utiliza para conectar el sistema a la instalación eléctrica.

Conectores de unión. Se utilizan para la conexión eléctrica y mecánica entre los distintos módulos de la figura.

La fijación del sistema HEXAGON se realiza mediante bridas y elementos de sujeción (tacos, tornillos, etc.) o mediante kits de suspensión (LT5XSK), que se comercializan por separado según la configuración de iluminación deseada.

La potencia máxima total del sistema no debe superar los 400 W.

LED luminarias lineales

LT5X760/ LT5X740



Conector de alimentación **LT5XPC**



Kit de suspensión **LT5XSK**



Conectores

LT5XC120V



LT5XC90L



LT5XC180



LT5XC120Y



La sistema HEXAGON está basada en el principio Plug and Play. Su instalación no requiere conocimientos especializados en una área concreta. Puede ser montada también por una persona con conocimientos técnicas básicas. Las instrucciones para las figuras principales que pueden formarse, sus dimensiones y los componentes necesarios están disponibles en nuestro sitio web: ultraluxspain.com

La posibilidad de solicitar componentes individuales del sistema ofrece una gran flexibilidad y permite adquirir exactamente aquello que el usuario necesita.

LT5XCT



LT5XCX



Datos técnicos:

Art. Nº	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Ángulo de apertura del haz	Dimensiones	Garantía
LT5X760	230V AC	7W	700 lm	6000 K	270°	440/22/35 mm	3 años
LT5X740	230V AC	7W	700 lm	4000 K	270°	440/22/35 mm	3 años

UltraLux®
www.ultraluxspain.com

LED MÓDULOS LINEALES

LT5X760

LT5X740

7W • 700 lm • 6000K
270° • 220-240V AC
50/60 Hz

7W • 700 lm • 4000K
270° • 220-240V AC
50/60 Hz

HEXAGON

LT5XPC

LT5XCX

LT5XC180

LT5XC120V

LT5XC90L

LT5XCT

Potencia máxima del sistema modular con alimentación desde un punto 400W