



Aros decorativos de empotrar con nivel bajo de deslumbramiento

Descripción:

Gama de aros de empotrar UltraLux para focos y módulos LED con cuatro modelos. Los productos se caracterizan por un diseño vanguardista y elegante. Están fabricados en fundición metálica y cuentan con un difusor de acrílico.

- Los modelos FR4KGU10xx son cuadrados, fijos, disponibles en dos colores: negro y blanco.
- Los modelos FR5KGU10xx son redondos, orientables, también en negro y blanco.

Todos los modelos incluyen un casquillo GU10 en el conjunto, lo que permite utilizar focos LED para 230 V AC. Sin el casquillo incluido, también pueden emplearse con módulos LED sin casquillo, lo que los convierte en una solución universal.

La potencia máxima de las fuentes de luz LED es de 10 W. El grado de protección es IP20, adecuado para espacios con niveles normales de polvo y humedad.

FR4KGU10WH



FR4KGU10BL



FR5KGU10WH



FR5KGU10BL-



Parámetros básicos:

Ref.№	Formato	Color	Tipo	Zócalo	IP	Potencia max.	Dimensiones	Apertura de montaje
FR4KGU10WH	cuadrado	blanco	fijo	GU10	IP20	10W (LED)	92/92/40 mm	75 mm
FR4KGU10BL	cuadrado	negro	fijo	GU10	IP20	10W (LED)	92/92/40 mm	75 mm
FR5KGU10WH	redondo	blanco	orientable	GU10	IP20	10W (LED)	Ø108/37 mm	90 mm
FR5KGU10BL	redondo	negro	orientable	GU10	IP20	10W (LED)	Ø108/37 mm	90 mm

Los demás modelos de aros de empotrar con bajo nivel de deslumbramiento de la serie UltraLux corresponden a las siguientes referencias: FR1KGU10WH, FR1KGU10BL, FR2KGU10WH, FR2KGU10BL, FR3KGU10WH y FR3KGU10BL..