



LIKDX10050 – 100W

LIKDX15050- 150W

LIKDX20050-200W

Descripción:

Gama de 3 modelos de campanas industriales UltraLux de distintas potencias. Se utilizan ampliamente como solución de iluminación con una óptima relación calidad-precio.

Ventajas:

- Alta eficiencia energética – 120 lm/W.
- Driver integrado que garantiza un período de funcionamiento largo y fiable.
- Protección contra sobretensión de 4 kV, **que cubre los tres circuitos de alimentación; por ello es imprescindible que la luminaria esté conectada a la toma tierra para asegurar su protección.**
- Carcasa de aluminio pintado al polvo con aletas, que proporciona una refrigeración térmica eficaz y alta resistencia mecánica – IK08.
- Óptica de policarbonato resistente a los rayos UV y juntas de silicona que aseguran protección IP65.
- Lente óptica en cada chip LED, que distribuye la luz en un ángulo de 90°, ideal para espacios con mayor altura.
- Montaje suspendido, realizado mediante una anilla roscada.
- Cable de alimentación de 30 cm.
- Garantía: 3 años.
- Alto índice de reproducción cromática Ra ≥ 80.
- Dimensiones y peso compactos.
- Factor de potencia corregido PF > 0,9.
- Bajas pulsaciones de luz Pst < 1.

Parámetros básicos:

Ref.Nº	Tensión	Potencia	Flujo luminoso	CCT	Ángulo de apertura	Dimensiones, mm
LIKDX10050	230 V AC/50 Hz	100 W	12 000 lm	5000 K	90°	D 260/H 60
LIKDX15050	230 V AC/50 Hz	150 W	18 000 lm	5000 K	90°	D 300/H 60
LIKDX20050	230 V AC/50 Hz	200 W	24 000 lm	5000 K	90°	D 360/H 60