

LED CCT panel de bajo deslumbramiento

Descripción

LPNG6640CCT de UltraLux es LED CCT panel 600x600 de bajo deslumbramiento **UGR<19**. El producto se caracteriza por una calidad excelente y parámetros elevados que cumplen incluso con los requisitos más estrictos.

Ventajas principales

- Difusor prismático, que garantiza niveles muy bajos de deslumbramiento **UGR<19**.
- Eficiencia energética muy alta – **120 lm/W**.
- Regulación del espectro de luz mediante interruptor: **3000K / 4000K / 6000K**.
- Los LED están situados en la parte posterior del cuerpo, una construcción que asegura una gestión térmica óptima, alta eficiencia y ausencia de guía de luz, elemento que en muchos paneles tiende a amarillear con el tiempo.
- **Driver externo no regulable Lifud**. Sus parámetros permiten el dimming mediante un driver compatible, el cual se comercializa por separado.
- También puede utilizarse un módulo de alimentación de emergencia.
- La luminaria tiene dimensiones compatibles con techos modulares tipo Armstrong, permitiendo sustituir luminarias fluorescentes clásicas sin necesidad de recableado adicional.
- El driver permite montaje en superficie mediante el soporte art. nº FSM6670.
- Puede utilizarse un kit de suspensión art. nº KELP82.
- La superficie frontal del panel cuenta con protección **IP44**, adecuada para espacios con niveles elevados de polvo y humedad.
- La luminaria es libre de efecto estroboscópico **"Flickerless"**.
- **Garantía 5 años**.
- Índice reproducción cromática (**Ra ≥ 80**).
- Marco y difusor reforzados, que aportan gran resistencia mecánica (no se torsiona ni se deforma).



Datos técnicos:

Ref. Nº	Tensión de funcionamiento	Potencia	Flujo luminoso	Temperatura de color	Ángulo de apertura del haz	Dimensiones, mm	Apertura de montaje, mm
LPNG6640CCT	220-240 V AC	40 W	4800 lm	3000K/4000K/6000K	90°	595/595/30	578/578