



Conector estanco IP68 con **clemas rápidas**

Descripción:

El conector KWF3PL16 se caracteriza por sus bornes automáticos y está diseñado para:

- Realizar conexiones eléctricas de forma rápida, sencilla y fiable
- garantizar protección mecánica
- evitar la entrada de polvo y humedad

El modelo **KWF3PL16** es un conector **tripolar**, apto para tensiones de hasta **250 V AC**, corrientes de hasta **16 A** y conductores con una sección máxima de **2,5 mm²**. Presenta excelentes características de aislamiento y una elevada tensión de ruptura de **3 kV**. Puede utilizarse en **condiciones meteorológicas exteriores**, ya que su cuerpo está fabricado en **polímero estabilizado contra rayos UV**.

Los **prensaestopas de alta calidad** y las juntas de estanqueidad garantizan un **grado de protección IP68**, ofreciendo **protección total contra polvo y humedad**. El diámetro máximo del cable es de **9 mm**.

Puntos destacados:

- **Clemas automáticas**
- Alto grado de protección IP68
- Cuerpo resistente a los rayos UV
- Montaje rápido y sencillo
- Apto para entornos con altos niveles de humedad y polvo

Aplicación:

- Iluminación industrial
- Alumbrado público
- Iluminación de jardines



Conector KWF3PL16



Clemas automáticas de KWF3PL16

Ref.Nº	Intensidad máxima	Tensión máxima	Tensión de ruptura	Temperatura de funcionamiento	IP	Diámetro máximo del cable	Sección de los conductores
KWF3PL16	16 A	250 V AC	3 kV	-40 °C ÷ + 85 °C	IP68	9 mm	0.5-2.5 mm ²