

Ficha técnica

LED DOWNLIGHT CON LUZ INDIRECTA 8W, 4200K(LUZ NEUTRAL), 220-240V AC, REDONDO

Num. Referencia: DIR842



Descripción:

DIR842 de UltraLux es downlight con luz indirecta, 8W, 4200K, 220-240V AC y con las siguientes ventajas:

- **Eficiencia mejorada conforme a los últimos requisitos de ecodiseño;**
- Posibilidad de regulación por corte de fase TRIAC. Referencia DIR842D;
- Carcasa de aluminio macizo y las placas LED de aluminio garantizan una refrigeración térmica óptima y un máximo periodo de servicio.;
- Los componentes del producto proceden de fabricantes certificados y con calidad comprobada;
- Reflector con pintura en polvo que proporciona una reflexión difusa sin deslumbramientos ni sombras, adecuado para iluminación general.

Parámetros básicos:

- Resistencia contra humedad y polvo: IP20
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C ÷ +40 °C
- Cantidad ciclos de conmutación: >15000
- Dimensiones: 106/35 mm
- Apertura de montaje: 92 mm
- Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: >30000 h
- Color : blanco
- Tiempo de encendido: <0.2 seg.
- Garantía : 3 años
- Formato: redondo

Parámetros eléctricos:

- Potencia: 8 W
- Tensión de funcionamiento AC: 220-240 V
- Frecuencia: 50-60 Hz
- Dimable: no

Parámetros eléctricos:

- Flujo luminoso: 550 lm
- Temperatura de color (CCT): 4200 K
- Índice repr. cromática (CRI): ≥80
- Ángulo de apertura del haz: 120 °
- Tipo de diodo: SMD2835