

UltraLux®



LCL25

BG ПРЕНОСИМА LED ЛАМПА

EN PORTABLE LED LAMP

ES LÁMPARA LED PORTÁTIL

RO LAMPĂ PORTABILĂ CU LED

IT LAMPADA LED PORTATILE



LCL25
ИНСТРУКЦИЯ

ОПИСАНИЕ



ВГ

БУТОН РЕЖИМИ

- МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ
- СРЕДНА МОЩНОСТ
- НИСКА МОЩНОСТ
- РЕЖИМ СТРОБИРАНЕ
- РЕЖИМ SOS
- ИЗКЛЮЧЕНА

РАЗМЕРИ: $\varnothing 65 \times 55$ mm
МАТЕРИАЛ: ABS+PC

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Зарядно напрежение: 5 V DC
Заряден ток: 1 A
Заряден порт: USB тип C
Максимална мощност: 2.5 W
Максимален светлинен поток: 330 lm
Цветна температура: 6500 K

Презареждаема акумулаторна батерия:

..... Li-Ion 3.7 V DC 2000 mAh
Индекс на цветоотдаване: $R_a \geq 80$
Степен на защита: IP65
Време на зареждане: 3 часа
Максимално време на светене: 4 часа
Размери: $\varnothing 65 \times 55$ mm

РАБОТНИ РЕЖИМИ

- Максимална мощност
- Средна мощност
- Минимална мощност
- Стробирание
- SOS
- Изключена

ЗАРЕЖДАНЕ

- Извадете и преместете силиконовото капаче.
- Свържете USB захранване с кабел тип C.
- Индикаторът за заряд ще светне в червен цвят
- Батерията е заредена, когато индикаторът за заряд светне в син цвят

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Не гледайте директно към LED светлинния източник.
- Продуктът не е играчка. Не оставяйте без надзор употребата му от деца.
- Продуктът съдържа Li-Ion батерия. Моля спазвайте общите изисквания при работа с Li-Ion батерии.
- Изхвърляйте само в предназначения за целта места.
- Нарушаването на целостта на батерията може да доведе до samozапалване, изтичане на опасни за здравето и околната среда вещества.
- Не зареждайте при отрицателни температури, не използвайте при високи температури.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Моля, изхвърляйте елементите на опаковката раздельно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Символът WEEE показва, че този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за раздельно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или следвайте инструкциите на организациите, занимаващи се с оползотворяване на отпадъците във вашия регион.



LCL25
INSTRUCTION

DESCRIPTION



EN

- HIGH MODE
- MEDIUM MODE
- LOW MODE
- FLICKER MODE
- SOS MODE
- OFF

DIMENSIONS: $\varnothing 65 \times 55$ mm
MATERIAL: ABS+PC

TECHNICAL PARAMETERS

Charging voltage: 5 V DC
Charging current: 1 A
Charging port: USB type C port
Maximum power: 2.5 W
Maximum luminous flux: 330 lm
Correlated colour temperature: 6500 K

Rechargeable battery: Li-Ion 3.7 V DC 2000 mAh
Colour rendering index: $Ra \geq 80$
IP rate: IP65
Charging time: 3 hours
Maximum working time: 4 hours
Dimensions: $\varnothing 65 \times 55$ mm

LIGHTING FUNCTIONS

- Maximum power
- Medium power
- Low power
- FLICKER
- SOS
- OFF

CHARGING

- Remove and reposition the silicone cap.
- Connect USB power with Type-C cable.
- The charge indicator will light red
- The battery is charged when charging lamp indicator light blue constantly.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Do not look directly at the LED light source.
- The product is not a toy. Do not leave unsupervised use by children.
- Product contains Li-Ion battery. Please observe the general requirements when handling Li-Ion batteries.
- Dispose only in appropriate places.
- Damage to the integrity of the battery can lead to spontaneous combustion, leakage of substances hazardous to health and the environment.



TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.



LCL25
INSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN



DIMENSIONES: ø65×55 mm
MATERIAL: ABS+PC

TECHNICAL PARAMETERS

Tensión de carga: 5 V DC
Intensidad de carga: 1 A
Puerto de carga: USB tipo C
Potencia máxima: 2.5 W
Máximo flujo luminoso: 330 lm
Temperatura de color: 6500 K

Batería recargable: Li-Ion 3.7 V DC 2000 mAh
Índice repr. cromática: $Ra \geq 80$
Resistencia contra humedad y polvo: IP65
Tiempo de carga: 3 horas
Tiempo máximo de funcionamiento: 4 horas
Dimensiones: ø65×55 mm

MODOS DE FUNCIONAMIENTO

- Potencia máxima
- Potencia media
- Potencia baja
- PARPADEO
- SOS
- APAGADO

CARGA

- Retire y vuelva a colocar la tapa de silicona.
- Conecte la alimentación USB con el cable Tipo-C.
- El indicador de carga se iluminará en rojo.
- La batería estará cargada cuando el indicador de carga se ilumine en azul de forma constante.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- No mire directamente a la fuente de luz LED.
- El producto no es un juguete. No deje que los niños lo utilicen sin supervisión.
- El producto contiene una batería de iones de litio. Tenga en cuenta los requisitos generales al manipular baterías de iones de litio.
- Deséchelas únicamente en lugares adecuados.
- Los daños a la integridad de la batería pueden provocar combustión espontánea, fuga de sustancias peligrosas para la salud y el medio ambiente.



MANTENER EL MEDIO AMBIENTE LIMPIO

El Producto y sus componentes no son peligrosos para el medio ambiente.
Deseche los elementos de embalaje por separado en recipientes destinados al material de que se trate.



LCL25
INSTRUCȚIE

DESCRIERE:

RO



COMUTATOR DE MOD

- MOD ÎNALT
- MOD MEDIU
- MOD SCĂZUT
- MOD DE PĂLPĂIRE
- MOD SOS
- DEZACTIVAT

DIMENSIUNI: $\varnothing 65 \times 55$ mm
MATERIAL: ABS+PC

PARAMETRI TEHNICI

Tensiune de încărcare:	5 V DC	Baterie reîncărcabilă	Li-Ion, 3.7 V DC 2000 mAh
Curent încărcat:	1 A	Indice de redare a culorilor:	$R_a \geq 80$
Port de încărcare:	USB Tip C	Grad de protecție:	IP65
Puterea maximă a sursei de lumină:	2.5 W	Temp de încărcare:	3 ore
Flux luminos maxim:	330 lm	Temp maxim de lucru:	4 ore
Temperatură de culoare:	6500 K	Dimensiuni:	$\varnothing 65 \times 55$ mm

BUTON MODURI PRINCIPALE SURSĂ LED

- Putere maximă
- Putere medie
- Putere mică
- FLICKER
- SOS
- DEZACTIVAT

ÎNCĂRCARE

- Îndepărtați și re poziționați capacul de silicon.
- Conectați alimentarea USB cu ajutorul cablului de tip C.
- Indicatorul de încărcare se va aprinde roșu.
- Bateria este încărcată atunci când indicatorul lămpii de încărcare luminează albastru în mod constant.

INSTRUCȚIUNI DE SECURITATE

- Nu vă uitați direct la sursa de lumină LED.
- Produsul nu este o jucărie. Nu lăsați utilizarea nesupravegheată de către copii.
- Produsul conține baterie Li-Ion. Vă rugăm să respectați cerințele generale la manipularea bateriilor Li-Ion.
- Aruncați-le numai în locuri adecvate.
- Deteriorarea integrității bateriei poate duce la combustie spontană, scurgeri de substanțe periculoase pentru sănătate și mediu.



MĂSURI DE PROTECȚIE A MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Vă rugăm să aruncați elementele ambalajului în recipientele pentru materialul corespunzător.
Vă rugăm să aruncați produsul spart separat în recipiente pentru echipamente electrice scoase din uz.



LCL25
ISTRUZIONE

DESCRIZIONE:

IT



DIMENSIONI: $\varnothing 65 \times 55$ mm
MATERIALE: ABS+PC

PARAMETRI TECNICI

Tensione di carica: 5 V CC
Corrente di carica: 1 A
Porta di ricarica: USB tipo C
Potenza massima: 2.5 W
Flusso luminoso massimo: 330 lm
Temperatura colore: 6500 K

Batteria ricaricabile Li-Ion, 3.7 V DC 2000 mAh
Indice di resa cromatica: $Ra \geq 80$
Grado di protezione IP: IP65
Tempo di ricarica: 3 ore
Durata operativa massima: 4 ore
Dimensioni: $\varnothing 65 \times 55$ mm

MODALITÀ DEI PULSANTI SORGENTE LED PRINCIPALE

- Potenza massima
- Media potenza
- Bassa potenza
- SFARFALLIO
- SOS
- SPENTO

CARICAMENTO

- Rimuovere e riposizionare il cappuccio in silicone.
- Collegare l'alimentazione USB con il cavo Tipo-C.
- L'indicatore di carica si accende in rosso.
- La batteria è carica quando l'indicatore di carica si illumina costantemente di blu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- Non guardare direttamente la sorgente luminosa a LED.
- Il prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini lo usino senza supervisione.
- Il prodotto contiene una batteria agli ioni di litio. Osservare i requisiti generali per la gestione delle batterie agli ioni di litio.
- Smaltire solo in luoghi appropriati.
- Il danneggiamento dell'integrità della batteria può provocare combustione spontanea, fuoriuscita di sostanze pericolose per la salute e l'ambiente.



PRENDERSI CURA DELLA PULIZIA DELL'AMBIENTE

Si prega di smaltire gli elementi dell'imballaggio separatamente nei contenitori per il materiale corrispondente.
Si prega di smaltire separatamente il prodotto rotto in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.