


SLIM АКЕСОАРИ ЗА ОТКРИТ МОНТАЖ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Арт. №	Описание	Снимка	Технически данни
LMST10R3	Slim релса за открит монтаж 3 метра		Дължина: 3 m U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10R2	Slim релса за открит монтаж 2 метра		Дължина: 2 m U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10R1	Slim релса за открит монтаж 1 метър		Дължина: 1 m U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10VK	Вертикален конектор за slim релса за открит монтаж		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10PK	Прав конектор за slim релса за открит монтаж		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10HK	Хоризонтален конектор за slim релса за открит монтаж		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10TK	T-конектор за slim релса за открит монтаж		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10KK	Кръстат конектор за slim релса за открит монтаж		U= max. 48 V DC I= max. 4 A

ОПИСАНИЕ

Релсите са с тънък елегантен дизайн и тоководещи пластини в тях. Предназначени си за 48V DC и максимален товар 4A (200W). Използват се за захранване на магнитните осветителни тела на системата. В комплектът не е включен капак по цялата дължина на релсата.

Монтаж: 1)Използвайте релсата като шаблон, за да отбележите местата на отворите. 3)Пробийте отвори на монтажната повърхност с подходящо свредло. 4)Почистете от замърсявания отворите. 5)Поставете дюбелите. 6)Чрез винтове фиксирайте релсата през монтажните отвори към повърхността

Конекторите за SLIM релса за открит монтаж се използват за осъществяване на електрическа връзка между отделни релси. Тяхната геометрична конфигурация има за цел да задоволи всички потребности при изграждането на магнитната система за осветление. Важен акцент при тяхната употреба е токът, за който са предназначени. В никакъв случай той не трябва да се превишава, защото в този случай съществува опасност за ползватели и за средата в, която са монтирани. Този ток (товар) е 4 A и се равнява на 200W мощност.

Монтажът на конекторите е тип Plug and Play. Вкарвате щифтовете на конектора в каналите на релсата. При монтаж е задължително да е изключено захранващото напрежение.


ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА



- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.

SLIM ACCESSORIES FOR SURFACE MOUNTING

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	Description	Picture	Technical data
LMST10R3	Slim rail for surface mounting 3 meters		Length: 3 meters U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10R2	Slim rail for surface mounting 2 meters		Length: 2 meters U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10R1	Slim rail for surface mounting 1 meter		Length: 1 meter U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10VK	Vertical connector for slim rail for surface mounting		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10PK	I-connector for slim rail for surface mounting		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10HK	Horizontal connector for slim rail for surface mounting		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10TK	T-connector for slim rail for surface mounting		U= max. 48 V DC I= max. 4 A
LMST10KK	Cross connector for slim rail for surface mounting		U= max. 48 V DC I= max. 4 A

DESCRIPTION

The rails have a slim elegant design and current conducting plates in them. Designed for 48V DC and maximum load 4A (200W). They are used to power the magnetic fixtures of the system. Full length cover not included.

Installation: 1) Use the rail as a template to mark the positions for the holes. 2) Drill holes in the mounting surface with a suitable drill bit. 3) Clean the holes from any debris. 4) Insert the dowels. 5) Using screws, fix the rail through the mounting holes to the surface.

The connectors for SLIM surface-mounted rails are used to establish an electrical connection between individual rails. Their geometric configuration is designed to meet all needs when building a magnetic lighting system. An important consideration in their use is the current for which they are intended. Under no circumstances should this current be exceeded, as doing so poses a danger to users and the environment in which the system is installed. This current (load) is 4 A, which is equivalent to 200 W of power.

The installation of the connectors is of the Plug and Play type. You insert the connector pins into the rail channels. During installation, it is mandatory to disconnect the power supply.

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.

